

QUIVOGNE

HERSE À ÉTRILLES

CHAIN HARROW

SAATSTRIEGEL

TYPE/TYP :

HET



Le goût du travail bien fait!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technical description / Technische Daten

Indiquée pour la lutte contre les mauvaises herbes et l'aération du terrain, la herse à étrilles permet d'éliminer la consommation d'herbicides pour une croissance homogène et saine des cultures - Compartiment de 1100x1600. 54 dents par compartiments. Réglage de l'inclinaison des dents \varnothing 7mm ht 480mm (6 positions). Tous les compartiments sont articulés pour un meilleur suivi du profil du sol. Repliage hydraulique à partir de 4,50m. Largeur de transport 3,00m pour tous les modèles. Option : jeu de 2 roues supplémentaires pour HET 60. Dispositif niveleur.



This harrow is advised to fight against the bad grass and to aerate the ground. This machine allows you to reduce the use of chemicals for an homogeneous and a sound growth of the cultures - The sections are of 1100x1600 - There are 54 tines per sections - The adjustment of the tines inclination is \varnothing 7mm height 480mm (6 positions) - All the sections are articulated so that the machine better follows the soil profile - Hydraulic folding from 4,50m - Transport width: 3,00m for all models.

Options : set of 2 additional wheels for HET 60 - Leveling device.



Diese Egge ist für den Kampf gegen die Unkraute und das Belüften des Bodens empfohlen - Diese Maschine erlaubt Ihnen, die Verwendung von Herbizid auszusparen, für eine gesunde und eine gleichartiges Wachstum der Kulturen - Die Teile sind 1100x1600 - Es gibt 54 Zinken per Bauteile - Sie können die Schrägung der Zinken von \varnothing 7mm haben Höhe 480mm (6 Positionen) - Es sind Gelenkteilen, damit die Maschine den Boden anpassen kann. Hydraulische Klappung ab 4,50m - Transportbreite: 3,00m für alle Modelle.

Auf Wunsch : Satz von 2 Räder für HET 60 - Nivelierendes System.



Type Type Typ	Nbre de sections Nber of sections Felden Anzahl	Nbre de dents Number of tines Zinken Anzahl	Nbre de roues Number of wheel Räder Anzahl	largeur de travail Working width Arbeits breite	Poids Weight Gewicht	Puissance Horse Power Fraftbedarf
HET 30	2	108	2	3,00 m	255	25
HET 45	3	162	2	4,50 m	370	30
HET 60	4	216	2	6,00 m	480	45
HET 75	5	270	4	7,50 m	600	60
HET 90	6	324	4	9,00 m	750	70
HET 90 R	6	324	4	9,00 m	780	70
HET 105	7	378	4	10,50 m	900	80
HET 120	8	432	4	12,00 m	1020	80

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il jugerait opportunes sans obligation de les appliquer aux appareils déjà livrés ou en commande.

The company reserves the right to make any modifications that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.

Technische Änderungen vorbehalten.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Concessionnaire :
Distributor :
Händler :

QUIVOGNE

S . A . S .

SIÈGE SOCIAL : **70210 POLAINCOURT**
Tél. 03 84 92 82 82 - Télécopie : 03 84 92 94 25 - <http://www.quivogne.fr>

USINE : **Z.I. - 70500 JUSSEY**
Tél. 03 84 68 04 00 - Tél. export +33 3 84 68 10 13 - Télécopie : 03 84 92 26 59
export@quivogne.fr