

QUIVOGNE

BINEUSE

HOEING MACHINE

HACKMASCHINE



Le goût du travail bien fait!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technical description / Technische Daten

Bineuse étudiée pour un travail parfait grâce à la conception de son parallélogramme et aux articulations montées sur bagues spéciales. Cette bineuse est entièrement conçue pour être facilement réglée, démontée ou pour changer d'éléments. La distribution d'engrais avec fertiliseurs s'effectue grâce à une roue indépendante montée sur la machine, ce qui permet une distribution régulière des engrais (option). Bineuse arrière auto-guidée par deux disques directionnels montés sur ressorts. Hauteur sous bâti 700 mm. Livrée avec dents 32x10. 2 disques protège-plants dentés par éléments ou tôles protège-plants. 2 béquilles. Roues contrôle sur bandage. OPTIONS: Repliage hydraulique à partir de 6 rangs pour bineuse sans fertiliseur. Dent 32x12. Renfort de dent. Soc piocheur lg 70 ou 105.

ATTENTION! Pour les modèles repliables, préciser l'écartement entre rangs désiré.



Das Hackgerät erlaubt eine vollständige Arbeit mit der Gedanke Seines parallelogramm und mit der Gelenke montiert auf Spezielle Ringe. Leicht verstellbar, lösbar, Möglichkeit Elemente zu ändern. Die Dünger Verteilung mit einem Düngergerät ist mit einem unabhängigen Rad möglich

Hackgerät mit zwei gefederte Führungsscheiben. Rahmen Höhe 700mm. Zinken 32x10.

2 Schutzscheibe pro Element. 2 Stützen. Stützräder mit Gummibar.

Auf Wunsch: hydraulische Klappung ab 6 Reihen ohne Dünger. Zinken 32x12. Zinkenverstärkung. Gänsefusschare 105 oder 70. Hackelemente für Sonnenblumen Ausrüstung.

Achtung: Für die klappbare Maschine, bestätigen Sie bitte den gewünschten Abstand zwischen die Reihen



Hoeing machine studied for a perfect work thanks to its parallelogram conception and to its articulation mounted on special rings. This hoeing machine is entirely designed for being easily adjusted, dismantled or to change new elements. The fertilizer distribution with fertilizer equipment is possible thanks to an independant wheel mounted on the machine, which allows an uniform distribution self conducted machine through 2 directinnal discs mounted on springs. Unterbeam clearance 700 mm, delivered with tines 32x10. 2 notched side discs (protection discs) per element. 2 stands. Rubber wheels.

Option: hydraulic folding from 6 rows for hoeing machine without fertilizer. Tines 32x12.

Tine reinforcement. Wide points 70 or 105. Elements for sunflower equipment.

Be Careful: For the folding models, precise the required spacing between rows.

BINEUSE EQUIPEMENT TOURNESOL (0,45 m à 0,60 m)

Type/Typ	Larg. de travail Working width arbeitsbreite	Poids Weight Gewicht
5 rangs-16 dents	3,30 m	577 kg
6 rangs-19 dents	3,90 m	674 kg
7 rangs-22 dents	4,50 m	770 kg
8 rangs-25 dents	5,10 m	969 kg
12 rangs-37 dents	7,50 m	1317 kg

BINEUSE EQUIPEMENT MAIS (0,60 m à 0,80 m)

Maize equipment - Mais Ausrüstung
Standard Avec fertiliseur mit fertilizer - mit Dünger

Type/Typ	Larg. de travail Working width arbeitsbreite	Poids Weight Gewicht
4 rangs-21 dents	3,50 m	557 kg
5 rangs-26 dents	4,30 m	684 kg
6 rangs-31 dents	5,10 m	780 kg
8 rangs-41 dents	6,70 m	980 kg

Type/Typ	Larg. de travail Working width arbeitsbreite	Poids Weight Gewicht
4 rangs-21 dents	3,50 m	657 kg
6 rangs-31 dents	5,10 m	920 kg
8 rangs-41 dents	6,70 m	1129 kg

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il jugerait opportunes sans obligation de les appliquer aux appareils déjà livrés ou en commande.

The company reserves the right to make any modifications that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.

Technische Änderungen vorbehalten.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Concessionnaire :
Distributeur :
Händler :

QUIVOGNE

S . A . S .

SIÈGE SOCIAL : **70210 POLAINCOURT**
Tél. 03 84 92 82 82 - Télécopie : 03 84 92 94 25 - <http://www.quivogne.fr>

USINE : **Z.I. - 70500 JUSSEY**
Tél. 03 84 68 04 00 - Tél. export 03 84 68 10 13 - Télécopie : 03 84 92 26 59