

# MULTICUT

Gyrobroyeur



FABRICATION  
FRANÇAISE



**QUIVOGNE**



# MULTICUT

## Gyrobroyeur

Le Multicut Spearhead a été spécialement conçu pour un usage intensif sur une végétation dense.

- + Il est particulièrement adapté pour des tâches exigeantes telles que le **broyage des jachères**, des **refus de prairie**, ou encore des **chaumes et autres résidus de récolte**. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour les agriculteurs qui doivent faire face à une grande **diversité de conditions** et de **types de végétation**.
- + L'une des caractéristiques les plus remarquables du Multicut est sa **construction robuste**. Les boîtiers de grande qualité garantissent une **durabilité exceptionnelle**, assurant ainsi une **fiabilité inégalée** sur le terrain, qui ne peut pas être offerte par des produits ordinaires.



JACHÈRES



REFUS DE PRAIRIE



RÉSIDUS DE RÉCOLTE

## Les options

- + Entraînement 540trs/min à la place de 1000trs/min
- + Cardan 21 cannelures à la place de 6 cannelures
- + Anneau de flèche tournant à la place d'anneau de flèche standard
- + Essieux balanciers sur les ailes (modèle 480)

## Points forts

- + Système d'entraînement Bondioli haut de gamme pour utilisation en conditions difficiles
- + Protection par chaînes à l'avant et à l'arrière
- + Flèche pour attelage haut ou bas
- + Excellent suivi du sol avec des angles de travail des côtés jusqu'à 45° vers le haut et 15° vers le bas et les 8 roues de jauge
- + Broyage performant grâce aux ailettes sur les lames générant une aspiration de la végétation



## Les caractéristiques techniques

Rotors	3 rotors type HD6 avec sécurités à friction pour modèle 480 et 5 rotors type HD6 avec sécurités à friction pour modèle 650
Puissance boîtier principal	250 cv
Puissance boîtier secondaire	111 cv
Hauteur de coupe	25 à 400 mm
Recouvrement des rotors	110 mm
Vitesse en bout de couteaux	89 m/s
Disque	Disque « anti-scalp » sur tous les rotors
Entrainement	1000 trs/min et roue libre sur cardan
Roues	8 roues 6.90/600x9 – 10plys
Essieux section centrale	Essieux balanciers
Essieux sections extérieures	Modèle 460 : essieux rigides Modèle 620 : essieux balanciers
Transport	Suspension par boule d'azote (modèle 620)
Cardan	6 cannelures 1" 3/8
Attelage	Réversible haut ou bas
Signalisation et éclairage	De série

	480	650
Largeur de travail (m)	4.80	6.50
Largeur de transport (m)	2.80	
Poids (kg)	2220	2520
Puissance recommandée (cv)	70	90

Largeur de travail  
**4.80 ou 6.50m**



Largeur de transport  
**2.80 m**



Poids  
**2220 ou 2520 kg**



Puissance recommandée  
**70 à 110 cv**



# Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne\_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



## Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

